

## Hei-VAP Industrial 大型旋转蒸发器



相似图片，仅供参考

- 高安全性 - 蒸发瓶和接收瓶都在透明PMMA防护罩内，有效提高安全性，避免意外伤害
- 防雾PMMA安全玻璃及金属防护结构为用户提供安全防护
- 水浴锅和蒸发瓶照明系统为用户提供可视化控制
- 水/油两用加热锅可用水或浴液，加热温度可高达180°C
- 接收装置和额外的PMMA门可防止玻璃件破损带来的意外伤害
- 标配有集成的补液系统，溢流口及底部放液阀
- 可选带移动底座，它还可以作为小储物区存放真空泵、玻璃件、有机溶剂和附件
- GMP认证款可以提供：安装认证 (IQ)和运行认证(OQ)
- 带有背光的大型触摸屏控制面板，可清晰显示工艺参数，可设定梯度程序

## Hei-VAP Industrial

显示屏	7"数字触摸屏
防护等级DIN EN 60529	IP 20
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
升降	电动升降
高度调节速度	45mm/s
高度调整	180 mm
马达	EC电机
加热功率	4,000 W
加热锅温度范围	20 – 180 °C
加热锅温度精度	±1°C
过热保护	是
加热锅温度设定	数字
加热锅材质	V4A不锈钢
加热锅直径	400 mm
加热锅体积	18L (水) / 14L (油)
加热浴液液位控制	微处理器
加热锅液位控制	由液位传感器和填充系统自动控制
显示蒸汽温度	是
显示蒸汽温度所需的配件	蒸气温度传感器
集成真空控制器	是
定时功能	是
程序编程	是
电源	4,600 W
不含玻璃组件的重量	约120 kg
尺寸(w/d/h)	970 x 690 x 1600 mm
蒸汽温度传感器显示范围	0-200°C (精度0.1°C)
转速范围	6 - 160 rpm

## 技术参数

真空程序SETpressure	是
-----------------	---

真空程序 AUTOaccurate, 需要AUTOaccurate 探针	是
---	---

最大冷凝面积	1.2 m <sup>2</sup>
--------	--------------------