

Hei-PLATE Mix 20 L

P/N: 506-54100-05-0



搅拌量高达20升，非加热型磁力搅拌器

基于我们久经考验的具有加热功能的磁力搅拌器，Hei-PLATE Mix 20 L专为热敏物质应用而开发，因为此型号没有加热功能。

无加热功能的Hei-PLATE Mix 20 L 磁力搅拌器适用于处理20升样品的应用，可以在100-1,400 rpm 的速度范围内缓和的搅拌溶液。此外，转速缓慢上升，直到达到所需值。这可防止液体飞溅或搅拌子跳子。

Kera-Disk®陶瓷涂层盘面，具有耐化学腐蚀、防刮擦等特点。盘面直径为145毫米。这种尺寸使其适合与许多附件和样品一起使用，占用空间小。

Hei-PLATE Mix 20 L

过热保护	-
模拟/数字接口	-
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	3.0kg
防护等级 IEC 60529	IP 42
马达	EC电机
定时功能	-
显示	-
转速范围	100 – 1,400 rpm
最大搅拌量 (H ₂ O)	20L
输入功率	20W
加热温度范围	-
尺寸 (w/d/h)	168 x 299 x 101 mm
转速精度	±2%
加热功率	-
温度设置精度	-
外部温度传感器	-
盘面温度控制精度（通过内部温度传感器）	-
余热显示	-
负重	可达25kg
盘面直径Ø	145mm
盘面材质	Kera-Disk®陶瓷涂层铝合金盘面
运行模式	连续运行
过压保护级别	II
供电连接	L + N + PE
噪音(IEC 61010)	< 50 dB (A)
加热控制	-

技术参数

工作海拔高度	2,000米以下
EMC等级	B，第一组
IEC 61140防护等级	I